Technische fiche

Afstandsklem 732 FT

Artikelnummer: 1362374



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfsluitende bovenkant. Bevestiging via mof met binnendraad. Goedgekeurd voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E 90.

E30 E60 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1362374
Type	ASG 732 30 FT
Omschrijving 1	Afstandklem
Omschrijving 2	met draadaansluiting M6
Fabrikant	OBO
Dimensie	25-30mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,309 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0982 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Afstandsklem 732 FT

Artikelnummer: 1362374

Afmetingen



Maat A	59 mm
Maat B	45 mm
Maat b	18 mm
Maat D	30 mm
Afmeting d max.	30 mm
Afmeting D min.	25 mm
Maat H1	6,5 mm
Afmeting t1 (mm)	1,5 mm
Afmeting t2 (mm)	1,5 mm
Maat x	7,5 mm

Technische gegevens

Afstand tot de wand	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	schroefdraadaansluiting
Functiebehoud	ja
voor diameter	25 - 30
Halogeenvrij	ja
met kunststof mantel	nee
Materiaaldikte	1,5 mm
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	30 mm
Spanbereik D min.	25 mm
UV-bestendig	ja