Technische fiche

proQuick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2147312



Hoogbelastbare klem voor de opname van elektrische en sanitairbuizen van kunststof en metaal en van Quick-Pipe elektrische installatiebuizen. Universele bevestigingsmogelijkheden op wanden, plafonds en staalconstructies, zowel voor binnen- als buitentoepassingen. Flexibel spanbereik van meerdere millimeters. Gereedschapsloze buismontage Aan elkaar koppelbaar tot Ø 32 mm, ook met OBO Quick- of Multi-Quick-klem. Voor variabele afstanden en een variabel aantal klemmen monteerbaar op een profielrail.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	2147312
Type	PQ-25 LGR
Omschrijving 1	proQuick-klem
Fabrikant	OBO
Dimensie	24-28mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,92 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

proQuick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2147312

Afmetingen



Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,85 kN
Gesloten	ja
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte	25-28
Borgsysteem	ja
Buis-/kabeldiameter max.	28 mm
Buis-/kabeldiameter min.	24 mm
ROHS-conform	ja
Spanbereik D max.	28 mm
Spanbereik D min.	24 mm
UV-bestendig	ja