

Technische fiche

Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2149010



Opbouwklem voor opname van metrische metalen versterkte buis, lichte en zware isolatiebuizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Universele bevestigingsmogelijkheden aan de wand en plafond zowel in binnenopstelling als voor beschermde buitenopstelling. Met sleufgat voor zijwaarts uitlijnen bij montage met houtschroef of slagplug. Gereedschapsloze buismontage. Ook koppelbaar met OBO Multi-Quick- of starQuick-klem. Grootte M16 - M32 kan op schroefdraad M6 worden geschroefd. Bevestigingsafstand 50 - 60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20 °C kamertemperatuur zie tabel.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2149010
Omschrijving 1	Quick-kabelbuis-klem
Fabrikant	OBO
Dimensie	M20
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,325 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Quick-klem, lichtgrijs

Artikelnummer: 2149010



Afmetingen



Maat A	30,3 mm
Maat B	16 mm
Maat C	14 mm
Maat D	19,4 mm
Afmeting e	9 mm
Maat F	4,2 mm
Afm. h	10 mm
Afm. H	29,5 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	75 N
Type bevestiging	Schroefgat
Breukbelasting	0,09 kN
Gesloten	nee
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Nominale grootte/tekst	M20
Klemmontage	Durchgangsloch_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spanbereik D max.	20 mm
Spanbereik D min.	20 mm
UV-bestendig	nee