Technische fiche

Metalen spreidplug

Artikelnummer: 3484629



Toepassingen: cellenbeton, licht beton, Poroton, bimsbeton, gips, holle- en massieve baksteen. Kan zonder boren in cellenbeton (gasbeton) met geringe sterkte worden ingeslagen. Uitstekend geschikt voor gebieden, die worden blootgesteld aan hogere temperaturen.

CE


St Staal

GTP galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd

Stamgegevens

Artikelnummer	3484629
Type	MD 6 GTP
Omschrijving 1	Spreidplug
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x32mm
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,25 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen



Lengte	32 mm
Maat D	6 mm
Maat L	32 mm

Technische fiche

Metalen spreidplug

Artikelnummer: 3484629

Technische gegevens

Uitvoering	spreidplug
Boorgatdiepte	38 mm
Boringsdiameter max.	9 mm
Boringsdiameter min.	7 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	ja
Geschikt voor zeskant-houtschroef	nee
Houtschroeven	5-6
Met rand	nee
Met schroeven	nee
ROHS-conform	ja
Geschikt voor boumateriaal	Gasbeton Gasbeton Massieve baksteen Geperforeerde steen