

Technische fiche

Vloercontactdoos UDHOME-ONE met vloerbekledingsuit-
sparing, BS-stopcontact, roestvrij staal
Artikelnummer: 7368307



Vierkante vloercontactdoos voor gebruik in droogkuisinstallaties en dekvloeren binnenshuis. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimale inbouwdiepte is 85 mm, het nivelleringsbereik + 20 mm. Roestvrij stalen frame en deksel zichtbaar in de vloerbedekking. Deksel met uitsparing vloerbekleding De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet ge-
bruikte toestand gewaarborgd. Een geschakelde BS-stopcontact is bij de leve-
ring inbegrepen.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens


Artikelnummer	7368307
Omschrijving 1	Vloerdoos
Omschrijving 2	BS socket, 15mm floor recess
Fabrikant	OBO
Dimensie	140x140x85
Materiaal	Roestvast staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	211 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	11,048 kg COe / 1 Stuk

Technische fiche


Vloercontactdoos UDHOME-ONE met vloerbekledingsuitsparing, BS-stopcontact, roestvrij staal
Artikelnummer: 7368307



Afmetingen



Lengte	140 mm
Breedte	140 mm
Hoogte	85 mm



Technische gegevens

Aantal contactdozen conform Britse norm	1
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
uitrusting van de componenten	1-voudige BS-contactdoos
Beschermraam vloerbekleding	nee
Vloeronderhoud	Droog
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Toepassingsgebied in gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Toepassingsgebied in niet gebruikte situatie	6.101.1 droog vloeronderhoud
Vloerhoogte max.	105 mm
Vloerhoogte min.	85 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	nee
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20

Technische fiche

Vloercontactdoos UDHOME-ONE met vloerbekledingsuit-
sparing, BS-stopcontact, roestvrij staal
Artikelnummer: 7368307



Technische gegevens

Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	15 mm