

Technische fiche

Montagerail MS5030, sleuf 22 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1121529



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1121529
Type	MS5030UP6000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000x50x30
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	307 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,0649 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Montagerail MS5030, sleuf 22 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1121529



Afmetingen



Lengte	6.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	3 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	1,74 cm ²
Statische waarde I _y	1,19 cm ⁴
Statische waarde I _z	4,46 cm ⁴
Statische waarde W _y	1,05 cm ³
Statische waarde W _z	2,23 cm ³