

Technische fiche

Beugelklemmen BBS-klem voor platte ijzers

Artikelnummer: 1171895



Geschikt voor platte hoek- en U-ijzers met een materiaaldikte van 4-12 mm.
Klem en bout van staal, volbad-vuurverzinkt.
Drukwand van polypropyleen, halogeenvrij, kleur lichtgrijs RAL 7035.
Uitvoering met aangelaste moer en/of borgmoer voor de toepassing onder zware omstandigheden en bij blootstelling aan trillingen op aanvraag!



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1171895
Type	2056F 29 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	29mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0721 kg CO2e / 1 Stuk



Technische fiche

Beugelklemmen BBS-klem voor platte ijzers

Artikelnummer: 1171895



Afmetingen



Maat A	22,5 mm
Maat B	29 mm
Maat C	27 mm
Afmeting e	16 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	59 mm
Maat L	30,5 mm
Maat t	1,5 mm
Maat x	8,5 mm

Technische gegevens

Halogeenvrij	ja
Met kunststof wand	ja
Met metalen wand	nee
slagvast	nee
Spanbereik D max.	29 mm
Spanbereik D min.	22 mm
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen