

Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186297



Beugelklem met H-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1186297
Type	BS-H1-K-100 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	90-100mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	27,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6593 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1186297



Afmetingen



Lengte	27 mm
Breedte	107 mm
Hoogte	143 mm
Plaatdikte	3 mm
Maat A	27 mm
Maat B	107 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	143 mm
Maat L	58 mm
Maat t	3 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	100 mm
voor buisdiameter min.	90 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	16 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	100 mm
Spanbereik D min.	90 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen