

Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, 3-voudig, kunststof drukwand, Al

Artikelnummer: 1186424



Beugelklem met H-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 3 enkele kabels op C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele drukwanden worden gescheiden. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	1186424
Type	BS-H3-K-28 ALU
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	22-28mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4862 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, 3-voudig, kunststof drukwand, Al

Artikelnummer: 1186424



Afmetingen



Lengte	22,5 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	121 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	33 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	121 mm
Maat L	59 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	3
voor buisdiameter max.	28 mm
voor buisdiameter min.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	17 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) min.	16 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
Max. Aandraaimoment	2 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	28 mm
Spanbereik D min.	22 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	aluminium
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen