

# Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, Al

Artikelnummer: 1186457



Beugelklem met H-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabels aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 16 - 17 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele drukwanden worden gescheiden. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



**Alu** Aluminium

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1186457                 |
| Type                                    | BS-H2-K-58 ALU          |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem              |
| Omschrijving 2                          | 2-voudig                |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 52-58mm                 |
| Materiaal                               | aluminium               |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 50                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 6 kg                    |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,9019 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Beugelklem 2056 H-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, Al

Artikelnummer: 1186457



## Afmetingen



|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte          | 25 mm  |
| Breedte         | 64 mm  |
| Hoogte          | 159 mm |
| Plaatdikte      | 2,5 mm |
| Maat A          | 25 mm  |
| Maat B          | 64 mm  |
| Maat C          | 40 mm  |
| Afmeting G (mm) | M8     |
| Afm. H          | 159 mm |
| Maat L          | 58 mm  |
| Maat t          | 2,5 mm |

## Technische gegevens

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Aantal kabels/ buizen                          | 2             |
| voor buisdiameter max.                         | 58 mm         |
| voor buisdiameter min.                         | 52 mm         |
| voor rail met sleufbreedte (met interval) max. | 17 mm         |
| voor rail met sleufbreedte (met interval) mm   | 16 mm         |
| Schroefdraad                                   | M8            |
| Halogeenvrij                                   | ja            |
| Lengte buitenmaat                              | 40 mm         |
| Max. Aandraaimoment                            | 2 Nm          |
| Met kunststof wand                             | ja            |
| Montagetype                                    | Profielrail   |
| Sleufbreedte                                   | 10 mm         |
| Spanbereik D max.                              | 58 mm         |
| Spanbereik D min.                              | 52 mm         |
| Extra oppervlak                                | onbehandeld   |
| Extra materiaal                                | aluminium     |
| Met contra-fixeerplaatje                       | nee           |
| Materiaal van het fixeerplaatje                | Kunststof     |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje       | Polypropyleen |