

Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, Al

Artikelnummer: 1187332



Beugelklem met N-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 11 - 12 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskant-schroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	1187332
Type	BS-N1-K-40 ALU
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	34-40mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3147 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 N-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand,
Al

Artikelnummer: 1187332



Afmetingen



Lengte	22,5 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	66 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	45 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	66 mm
Maat L	35 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	40 mm
voor buisdiameter min.	34 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	12 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) min.	11 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Kabeldiameter max.	40 mm
Kabeldiameter min.	34 mm
Lengte buitenmaat	34 mm
Max. Aandraaimoment	2 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Profielrail
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	40 mm
Spanbereik D min.	34 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	aluminium
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen