

Technische fiche

Beugelklem 2056 F-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187645



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabel aan vlakijzer. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele drukwanden worden gescheiden. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1187645
Type	BS-F2-K-52 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	46-52mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	16,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4034 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 F-voet, 2-voudig, kunststof drukwand, FT

Artikelnummer: 1187645



Afmetingen



Lengte	25 mm
Breedte	57 mm
Hoogte	148 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	25 mm
Maat B	57 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	148 mm
Maat L	45 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	52 mm
voor buisdiameter min.	46 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
Max. Aandraaimoment	5 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Vlak profiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	52 mm
Spanbereik D min.	46 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	staal
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen