

Technische fiche

Beugelklem 2056 W-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, Al

Artikelnummer: 1187914



Beugelklem met W-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan hoekijzer tot < 40 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	1187914
Type	BS-W1-K-22 ALU
Omschrijving 1	Beugelklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	16-22mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2913 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Beugelklem 2056 W-voet, enkelvoudig, kunststof drukwand, Al

Artikelnummer: 1187914



Afmetingen



Lengte	22,5 mm
Breedte	27 mm
Hoogte	91 mm
Plaatdikte	1,5 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	27 mm
Maat C	34 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	91 mm
Maat L	35 mm
Maat t	1,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	22 mm
voor buisdiameter min.	16 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	34 mm
Max. Aandraaimoment	2 Nm
Met kunststof wand	ja
Montagetype	Hoekprofiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	22 mm
Spanbereik D min.	16 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	aluminium
Met contra-fixeerplaatje	nee
Materiaal van het fixeerplaatje	Kunststof
Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje	Polypropyleen