

# Technische fiche

Beugelklem 2056 W-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1188020



Beugelklem met W-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan hoekijzer tot < 40 mm. Met enkelvoudige schroef op drukwand, universele zes-kantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Het gebruik van de tegenwand wordt geadviseerd.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 1188020                 |
| Type                                    | BS-W1-M-28 A2           |
| Omschrijving 1                          | Beugelklem              |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 22-28mm                 |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301  |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld      |
| Oppervlaktenorm                         |                         |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 25                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 7,8 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,6404 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Beugelklem 2056 W-voet, enkelvoudig, metalen drukwand, A2

Artikelnummer: 1188020



## Afmetingen



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lengte          | 22,5 mm |
| Breedte         | 33 mm   |
| Hoogte          | 97 mm   |
| Plaatdikte      | 2 mm    |
| Maat A          | 22,5 mm |
| Maat B          | 33 mm   |
| Maat C          | 28 mm   |
| Afmeting G (mm) | M6      |
| Afm. H          | 97 mm   |
| Maat L          | 34 mm   |
| Maat t          | 2 mm    |

## Technische gegevens

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Aantal kabels/ buizen                    | 1                            |
| voor buisdiameter max.                   | 28 mm                        |
| voor buisdiameter min.                   | 22 mm                        |
| Schroefdraad                             | M6                           |
| Halogeenvrij                             | ja                           |
| Lengte buitenmaat                        | 28 mm                        |
| Max. Aandraaimoment                      | 3 Nm                         |
| Met metalen wand                         | ja                           |
| Montagetype                              | Hoekprofiel                  |
| Sleufbreedte                             | 10 mm                        |
| Spanbereik D max.                        | 28 mm                        |
| Spanbereik D min.                        | 22 mm                        |
| Extra oppervlak                          | onbehandeld                  |
| Extra materiaal                          | roestvast staal              |
| Met contra-fixeerplaatje                 | nee                          |
| Materiaal van het fixeerplaatje          | roestvast staal              |
| Materiaalkwaliteit van het fixeerplaatje | Roestvrij staal 304 (1.4301) |