

Technische fiche

Wartel voor platte kabel, metrische schroefdraad M25,
steengrijs

Artikelnummer: 2013008



Kabelinvoer voor platte kabel in wurgnippelmodel, met metrische schroefdraad conform IEC 432, beschermingsgraad IP31, met voorgesloten steunafdichting 107/F.



PE Polyethyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2013008
Type	106 FL M25 9 22
Omschrijving 1	Wartel voor platte kabel
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0809 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Wartel voor platte kabel, metrische schroefdraad M25, steengrijs

Artikelnummer: 2013008



Afmetingen



Maat A	30 mm
Maat B	56 mm
Maat D	35 mm
Afmeting G	M25 mm
Maat L	52 mm
Maat L1	12 mm
Maat L2	40 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	ja
Explosiebeveiligd	nee
Platte kabel/breedte max.	22 mm
Platte kabel/breedte min.	19 mm
Platte kabel/dikte max.	9 mm
Platte kabel/dikte min.	7 mm
Wartel voor platte kabel	ja
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M25
Soort schroefdraad	Metrisch
glasvezelversterkt	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP31
Trektestingsmogelijkheid	nee