

Technische fiche

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046032



Elektro-installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.

Met braamvrije binnenwand. Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



Alu

Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	2046032
Type	SM16W ALU
Omschrijving 1	Aluminiumbuis
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M16x1,5,3000
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	30
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	19,543 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,4491 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046032



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	16 mm
Maat L	3.000 mm
Maat I	15 mm
Afmeting m (mm)	M16
Maat t	1,6 mm

Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zeer zwaar (4000 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 250 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Schroefdraad	M16x1,5
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	ja
Montage in de open lucht	ja
Classificatiecode	55561
Machines en intallatie	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zeer zwaar (6,8/300 mm)
Temperatuurbereik max.	250 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja

Technische fiche

Aluminium buis, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046032



Technische gegevens

Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja