

Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046880



Toebehooren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



St

Staal

G

galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046880
Type	SVM50W G
Omschrijving 1	Buismof
Omschrijving 2	met schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50x1,5
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	16,97 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6015 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046880



Afmetingen



Maat D	53,5 mm
Maat d	50 mm
Maat L	54 mm
Afmeting m (mm)	M50
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
voor buisdiameter	50 mm
Schroefdraad	M50x1,5
Afmetingen	50
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Tweedelig	nee