


Technische fiche

Hulpstukverbinder Magic DD

Artikelnummer: 6065916



Magic hulpstukverbinder voor de directe en schroefloze verbinding van alle Magic hulpstukken met zijhoogte 110 mm.

De hulpstukverbinder is uitgerust met vier veerelementen maar kan ook gebruikt worden met twee veerelementen (na verwijderen van de twee overbodige veerelementen) voor de verbinding met een kabelgoot met afgesneden uiteinde. Voor de verbinding van een afgesneden kabelgoot met een hulpstuk moet bijkomend ook een Magic verbinder-set gebruikt worden.

De hulpstukverbinder is compatibel met de kabelgoottypen MKSM, MKSMU, SKSM en SKSMU.



St

Staal

DD

bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens

Artikelnummer	6065916
Type	FVM 130 DD
Omschrijving 1	Magic verbinder
Omschrijving 2	met snelkoppeling
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x300
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	67,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar



Technische fiche

Hulpstukverbinder Magic DD

Artikelnummer: 6065916



Afmetingen



Lengte	135 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	110 mm
Plaatdikte	1,25 mm
Maat B	300 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Koppelplaat
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	110 mm
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	schroefloze verbinder