


Technische fiche

Koppelplaatset Magic FS

Artikelnummer: 6069006



Verbinder met snelbevestiging voor schroefloze verbinding van geperforeerde kabelgoten met een zijhoogte van 85 mm.
Door de verbeterde bouwvorm kan door de verbinder een radius gerealiseerd worden en kunnen overgangsvoeegen bij grote temperatuurschommelingen overbruggd worden.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6069006
Type	KTSMV 820 FS
Omschrijving 1	Snelverbinderset
Omschrijving 2	voor Magic kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	85x200x200
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	43,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,6167 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Koppelplaatset Magic FS


Artikelnummer: 6069006



Afmetingen



Afmetingen	85x200
Lengte	200 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	85 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	200 mm



Technische gegevens

Uitvoering	Koppelplaat
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	85 mm
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	schroefloze verbinder