


Technische fiche

Binnenhoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GA-53100

Artikelnummer: 6112430



Binnenhoek 90° van aluminium voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2 GA....



Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6112430
Type	GA-IS53100RW
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	vast Alu
Fabrikant	OBO
Dimensie	53x100x175
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	69,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,1792 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Binnenhoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GA-53100

Artikelnummer: 6112430



Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	53 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Bodemdeel
Vorm	symmetrisch
voor kanaalafmeting	53 x 100 mm
Voor kanaalbreedte	100 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	45 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik min.	90 mm