


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100

Artikelnummer: 6113074



Binnenhoek voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2. De hulpstukken zijn variabel instelbaar van 83° - 97°.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6113074
Type	GK-IH53100AL
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	verstelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x145x145
Kleur	aluminium
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4729 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100

Artikelnummer: 6113074



Afmetingen



Lengte	145 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	58 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Vorm	symmetrisch
voor kanaalafmeting	53 x 100 mm
Voor kanaalbreedte	100 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik max.	97 mm
Hoekbereik min.	83 mm