

# Technische fiche

## Platte hoek AX AP3010

Artikelnummer: 6131653



Platte hoek als hulpstuk voor richtingsverandering voor het installatiekanaal MS.  
Vast hulpstuk om op de wand te schroeven.



**PC/ABS** Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 6131653                                     |
| Type                                    | AX AP3010 blc                               |
| Omschrijving 1                          | Platte hoek                                 |
| Omschrijving 2                          | AXIS MINI 10x30 9010                        |
| Fabrikant                               | OBO                                         |
| Kleur                                   | zuiver wit; RAL 9010                        |
| Materiaal                               | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 10                                          |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                                        |
| Gewicht                                 | 0,73 kg                                     |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar                                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0468 kg CO2e / 1 Stuk                     |

### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte  | 10 mm |

# Technische fiche

Platte hoek AX AP3010

Artikelnummer: 6131653



## Technische gegevens

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Uitvoering                | Hulpstuk |
| Type bevestiging          | Klikbaar |
| Functiebehoud             | nee      |
| Halogeenvrij              | ja       |
| Beschermingsgraad         | IP40     |
| Beschermfolie             | nee      |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07     |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C    |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C    |
| Hoekbereik min.           | 90 mm    |