

# Technische fiche

## Binnenhoek, voor kanaal type WDK 60150

Artikelnummer: 6160379



Binnenhoek voor richtingsverandering van de WDK-kanalen.  
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldeksel.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6160379                              |
| Type                                                 | WDK HI60150CW                        |
| Omschrijving 1                                       | Binnenhoek                           |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 60x150mm                             |
| Kleur                                                | crémewit; RAL 9001                   |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 2                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 14,449 kg                            |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3071 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |

# Technische fiche

Binnenhoek, voor kanaal type WDK 60150

Artikelnummer: 6160379



## Afmetingen



|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 130 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Hoogte  | 60 mm  |
| Maat a  | 130 mm |

## Technische gegevens

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Uitvoering                | Hulpstuk |
| Type bevestiging          | Klikbaar |
| Functiebehoud             | nee      |
| Halogeenvrij              | nee      |
| Beschermingsgraad         | IP30     |
| Beschermfolie             | nee      |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04     |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C    |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C    |
| Hoekbereik max.           | 90 mm    |
| Hoekbereik min.           | 90 mm    |