

Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70

Artikelnummer: 6274700



GK installatiekanaal van loodvrij polyvinylchloride, geschikt voor montage direct op de wand of op wandconsoles. Voor de bevestiging is het kanaal voorzien van perforaties. Het GK installatiekanaal heeft een C-rail op de bodem voor het bevestigen van een scheidingsschot van kunststof. In de inbouwdozen uit de serie 71GD... kunnen alle schakelaargamma's in draagring- en draagbeugelmodel als ook Module 45-apparaten worden geïnstalleerd. De sleufopening is 76,5 mm. Per kanaalstuk is aan één zijde een koppelingspaar voorgemonteerd. De deksel moet afzonderlijk worden besteld.

Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6274700
Type	GK-70170RW
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x170x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	180 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,5284 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70

Artikelnummer: 6274700



Afmetingen



Lengte	2.000 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	ja
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	10100 mm ²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	76,5 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK08
symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C