

Technische fiche

Energiezuil, type ISSRM45F

Artikelnummer: 6290097



ISS energiezuil van aluminium met flexibele slang naar het plafond en een 45 mm systeemopening.

Set bestaande uit:

1 enkele zuil met flexibele slang naar het plafond

Totale lengte: 2300 mm

1 flexibele slang, lengte: 1500 mm

1 bovendeel aluminium

Lengte: 2300 mm

Het ontwerp van deze energiezuil van ISS is gebaseerd op een extreem slank, rond aluminium profiel dat aan de voorzijde een glad bovendeel van de Rapid 45-installatiekanalen laat zien. De opening van 45 mm is geschikt voor het direct inklikken van Module 45®-apparatuur.

De vloerplaat als standvoet type SFISSF en de flexibele aansluiting op het plafond type SAISSF moeten afzonderlijk worden besteld (zie artikelen hierna).



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6290097
Type	ISSRM45FEL
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer/plafond slang HT
Fabrikant	OBO
Dimensie	2300x70x59
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	380 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	105,9216 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Energiezuil, type ISSRM45F

Artikelnummer: 6290097



Afmetingen



Lengte	2.300 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	59 mm

Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	1
Aantal compartimenten	1 St.
Uitvoering	Enkelzijdig
Type bevestiging	Standvoet
Vloermontage	ja
Plafondmontage	ja
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Hoogtenivellering max.	1500 mm
Hoogtenivellering min.	0 mm
Kabelinvoer	boven
Dekselbreedte	45 mm
Van plaats veranderbaar	ja
Model zuil	rond
Hoogte zuil max.	3800 mm
Hoogte zuil min.	2300 mm
Verstelbaar	ja
Voorbedraad	nee