

# Technische fiche

## US 3-hangprofiel A2

Artikelnummer: 6342407



Hangprofiel (U-profiel) in de afmeting 50 x 30 mm met aangelaste kopplaat.

Voor bevestiging aan horizontale betonnen plafonds en stalen dragers. Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



**A2** Roestvrij staal

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6342407                  |
| Type                                    | US 3 K 50 A2             |
| Omschrijving 1                          | Hangprofiel              |
| Omschrijving 2                          | met vastgelaste kopplaat |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 50x30x500                |
| Kleur                                   | roestvrij staal          |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301   |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld       |
| Oppervlaktenorm                         |                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 84 kg                    |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,0169 kg CO2e / 1 Stuk  |

# Technische fiche

## US 3-hangprofiel A2

Artikelnummer: 6342407



### Afmetingen




|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 500 mm |
| Breedte | 50 mm  |
| Hoogte  | 30 mm  |

### Technische gegevens

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Uitvoering             | U-profiel |
| Consolelengte 200      | 2,7 kN    |
| Consolelengte 400      | 1,5 kN    |
| Functiebehoud          | nee       |
| Materiaaldikte         | 2 mm      |
| Maximale trekbelasting | 5 kN      |

### Belastingen



#### Belastingsdiagram U-profiel type US 3 K

- 1** Doorbuiging van het uiteinde van het hangprofiel bij toegestane consolebelasting
  - 2** Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
  - 3** Consolelengte in mm
- Belastingscurve met consolelengtes in mm

### Belastingwaarden plug voor US 3 K-hangprofiel



#### eenzijdige belasting

|                | Maximale belasting [kN]                            |
|----------------|--|
|                | Consolebreedte [mm]                                |
| Plugtype       | <P>110</P>, <P>210</P>, <P>310</P>, <P>410</P>     |
| BZ3 8x75/0-20  | <P>2,18</P>, <P>1,59</P>, <P>1,25</P>, <P>1,02</P> |
| BZ3 10x90/0-30 | <P>3,05</P>, <P>2,00</P>, <P>1,49</P>, <P>1,18</P> |

Max. belasting  $F$  tot = kabelgewicht + kabelgoot + console + hangprofiel. Bij de tabelwaarden voor tweezijdige belasting is rekening gehouden met de aanwezige asafstand  $a_i = 10$  cm. De aangegeven waarden zijn gebaseerd op gescheurd beton met sterkteklasse C20/25. De installatievoorwaarden van de ETA-goedkeuring (pluggen) moeten in acht worden genomen!