

Technische fiche

Adapterplaat KA-AW 80

Artikelnummer: 6346731



Adapterplaat met sleufgaten voor de universele bevestiging aan verticale stalen dragers en op wanden.

Aan de adapterplaat kunnen de consoletypes AW 30, AW 55 en AW 80 worden vastgeschroefd.

De bevestigingsschroef voor beugelmontage (type SKS 12x40 GF) moet apart worden besteld.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6346731
Type	KA-AW 80 FT
Omschrijving 1	Adapterplaat
Omschrijving 2	voor wandconsole
Fabrikant	OBO
Dimensie	400x103
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	424 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	9,4003 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Technische fiche

Adapterplaat KA-AW 80

Artikelnummer: 6346731



Afmetingen

Lengte	50 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	270 mm
Maat B	400 mm
Afm. H	270 mm
Maat L	50 mm

Adapterplaat consolebelasting

Maximale belasting F tot. in kN
KA-AW 30 met console:

Plug type	AW 30/11 - AW 30/61	AW 55/21 - AW 55/41
BZ 12-15-35/110	3,00	5,50

Max. belasting F tot = kabelgewicht + kabelgoot + console Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. Het draagvermogen van de consoles (diagram) en de inbouwvoorschriften van de DIBt-goedkeuring (pluggen) dienen in acht te worden genomen!