

Technische fiche

Verbindingsstrip, geleidend voor EÜK-2

Artikelnummer: 7400996



Verbindingsstrip (2-delig) voor geleidende montage van met de dekvloer bedekte ondervloerkanalen. De verbindingsstrip vergrendelt in de kanaalzijwanden. De elektrische geleidbaarheid wordt via de vergrendelingsfunctie gewaarborgd.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 7400996 |
| Type | VL 350-2 |
| Omschrijving 1 | Verbindingsglas |
| Omschrijving 2 | geleidend voor EÜK-2 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 423x75x28,2 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 54,58 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,2825 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technische fiche

Verbindingsstrip, geleidend voor EÜK-2

Artikelnummer: 7400996



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Lengte | 423 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Maat a | 350 mm |



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|--------|
| Uitvoering | Lip |
| Vloerplaat | ja |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid | nee |
| Geschikt voor dillitatievoeg | ja |
| Kanaalbreedte min. | 350 mm |
| Kanaalhoogte max. | 58 mm |
| Kanaalhoogte min. | 28 mm |
| met potentiaalvereffening | ja |
| Deksel afneembaar | ja |