

Technische fiche

UTC4 W met 3+1 contactdozen met randaarde, 1 contactdoos met overspanningsbeveiliging

Artikelnummer: 7404622



De aansluitklare universele drager UTC4 beschikt over 3 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit en één voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in oranje (met overspanningsbeveiligingsmodule type 3 conform DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A. Geschikt voor de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC aansluitkabel met tegenstekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI.
De aansluitklare universele drager UTC4 beschikt over 3 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit en een voorgeïnstalleerde 33°-contactdoos met randaarde in oranje (met overspanningsbeveiligingsmodule type 3 conform NEN-EN-IEC 61643-11), 250 V~ 16 A.

PVC aansluitkabel met tegenstekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404622
Type	UTC4 W W3OR1 Ü
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 3v. Wit, 1-v Oranje ÜSM
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	48,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2296 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

UTC4 W met 3+1 contactdozen met randaarde, 1 contactdoos met overspanningsbeveiliging


Artikelnummer: 7404622



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm



Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	3-voudig wit/1-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Insteeksysteem	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	ja