

Technische fiche

Inbouweenheid GES6 met borgschuif

Artikelnummer: 7405322



Apparatuurdoos met borgschuif voor max. 9 Modul 45 individuele apparaten in 3 UT3 universele dragers, toepasbaar in kanaalsystemen en systeenvloeren binnenshuis.

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar op 3, 8 of 10 mm.

Tot maximaal 6 inbouwapparaten toepasbaar met een centraalplaat 50mm.

inbouweenheid met borgschuif, 3-voudig, voor montage van de montagedrager MT6. Er kunnen 3 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar op 3, 8 of 10 mm.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7405322
Type	GES6-2U10T 9011
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	274x221x66
Kleur	grafietzwart; RAL 9011
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	138 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,1387 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Inbouweenheid GES6 met borgschuif

Artikelnummer: 7405322



Afmetingen



Lengte	221 mm
Breedte	274 mm
Hoogte	65 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	9
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering	Rechthoekig
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwbaarheid	nee
Hoogte dekvloer min.	73 mm
Vloerhoogte min.	73 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte buitenmaat	221 mm
Lengte inbouwmaat	201 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	6
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08

Technische fiche

Inbouweenheid GES6 met borgschuif

Artikelnummer: 7405322



Technische gegevens

Heavy-duty uitvoering	nee
Spanbereik D max.	75 mm
Spanbereik D min.	8 mm
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 3.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 2.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Vergrendelschuif
Dikte vloerbedekking	5 mm
OBO_Bodenbelagdicke_max_595	10 mm