

Technische fiche

Kanaal, blind, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424442



Kanaal bestaande uit 3 blinddeksels, bodemgoot met zijprofielen en vloerbekledingsprofielen. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingschot (welke de aarding garandeert). Meegeleverd zijn: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselnaadafdichtingen bij de breedtes 200 en 300 of nivelleerbare dekselnaadonderteuning: 3 stuks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--|--|
| Artikelnummer | 7424442 |
| Type | OKA-W30010050 |
| Omschrijving 1 | Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl |
| Omschrijving 2 | blind |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 2400x300x100 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2,4 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 1470,8 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 60,8717 kg CO ₂ e / 1 Meter |

Afmetingen



| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.400 mm |
| Breedte | 300 mm |

Technische fiche

Kanaal, blind, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424442



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Afdekking montage-opening | nee |
| Afdekkingen | 3 |
| Aantal montage-openingen | 0 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 2 |
| Aantal voorziene inbouweenheden | 3 |
| Aantal compartimenten | 3 St. |
| Bevestigingssoort montagesysteem | Vloer |
| Vloerplaat | ja |
| Dekselbevestiging borgend | nee |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid | ja |
| Inbouwopening voor vloeropbouw tank | nee |
| Ontkoppelbaar | nee |
| Geschikt voor dillitatievoeg | nee |
| Gaaswand | nee |
| Kanaalhoogte max. | 150 mm |
| Kanaalhoogte min. | 100 mm |
| Materiaaldikte deksel | 4 |
| Minimale hoogte dekvloer | 100 |
| Met aansluitopening | nee |
| met potentiaalvereffening | nee |
| Met scheidingswand | nee |
| Met overstek | ja |
| Montage-opening | zonder |
| Nivelleerbereik max. | 150 mm |
| Nivelleerbereik min. | 100 mm |
| Nuttige doorsnede | 15900 mm ² |
| Deksel afneembaar | ja |
| Scheidingswandbevestiging_losm | rasten |
| Scheidingswandbevestiging | Borgen |