

Giethars in een set

met kabelaanluitdoos T 60 en aansluitblok - T 60 hars

De giethars is getest en goedgekeurd
volgens DIN VDE 0278-631-1



IP
68



Simpel, snel en veilig!

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Complete set, bestaande uit T 60 Kabeldoos en giethars


Goed, eenvoudig en betrouwbaar: de 2-componenten hars wordt geleverd in een pakket met een kabeldoos van het type T 60 met insteekafdichting, klemmenstrook en wegwerphandschoenen. Zo beschermt u uw elektrische installatie effectief tegen vocht en mechanische belastingen.

De giethars hardt binnen een uur volledig uit en kan daarna niet gewijzigd worden. Zodra het is verwerkt voldoet het aan de eisen van de beschermingsklasse IP68.



De kabeldozen uit de T-serie zijn allemaal UV-bestendig. Ze bestaan uit een thermoplastische kunststof polypropyleen met kabelinvoeren van ethyleenvinylacetaat EVA. Deze kunststof is week, d.w.z. deze kan worden bewogen. Daardoor kunnen leidingen direct door de 7 x M25 afdichtingen worden geïnstalleerd of de afdichtingen worden met een mes op daarvoor bedoelde plaatsen ingesneden, om een invoeropening voor kabels of buizen te maken. Als alternatief kunnen wartels in plaats van de dichtingen door de openingen worden gestoken en van binnenuit met een borgmoer worden geborgd. De kabeldozen kunnen op montageplaten worden gemonteerd met plaatschroeven 3,5 x 9,5 door openingen in de bodem. Getest en gecertificeerd volgens DIN VDE 0278-631-1. Binnenafmetingen: 100x100x48 mm. Verzegelbaar deksel met tekstveld.

Invoeringen



Type	Kleur	Invoeringen	Afmetingen LxWxH mm	Binnen afmetingen mm	Afmetingen st.	Gewicht kg/100 st.	Art.nr.
T 60 hars	lichtgrijs	7 x M25	114x114x57	100x100x48	1	64,000	2010007

PP Polypropyleen

OBO BETTERMANN
n.v./s.a. Bist 14
2630 Aartselaar
BELGIË

Klantenservice België
Tel.: +32 3 870 - 74 00
info@obo.be
www.obo.be

OBO
BETTERMANN